


# アンダーカウンター式洗面器

L-8293

本説明書の内容を十分ご理解のうえ  
正しくお取付ください。



## ●取付方法

- 1 洗面器の位置決め  
カウンター裏面に洗面器を仮置きし、洗面器  
取付位置をケガきます。
- 2 木片固定の場合
  - (1) 木片（厚み 15 mmを現場調達）  
を現物合わせで位置決めします。  
※固定金具が洗面器にかかり、  
かつ水栓等と干渉しないように  
してください。
  - (2) カウンター裏面の接着剤塗布面の  
汚れを落とします。
  - (3) 木片をカウンター裏側に接着剤で  
固定します。  
※接着に関しましては使用する接着剤  
の「注意書き」をお読みください。




- 3 シール材の塗布  
接着剤の完全硬化後、洗面器をはずし洗面器  
上部にシーラ材を塗布します。
- 4 洗面器の固定  
固定金具を木ネジで木片に固定します。  
※強く締め過ぎますと、接着面がはがれる  
恐れがあります。
- 5 シール材除去  
カウンター及び洗面器ボウル内にはみ出し  
たシーラ材を取り除きます。

## ●部品内訳 FKR208

固定金具（4 個）	木ネジ（12 個）
	

## ●施工例



株式会社 NITTO CERA

愛知県常滑市新開町 1 丁目 96 〒479-0837  
TEL : (0569)36-2005 FAX : (0569)35-6055

九州事業所

佐賀県鹿島市浜町字長丁 1112 番地 1 〒849-1322  
TEL : (0954)62-2803 FAX : (0954)62-2483

20210224